

فیئر فیکس کاؤنٹی، ورجینیا

کارپورٹ انکلوزر کی مخصوص تفصیلات

2018ء میں ورجینیا کے مجموعہ رہائشی قوانین و ضوابط کی بنیاد پر




ایک منزلہ گیراج یا رہنے کی جگہوں میں بند احاطوں والے کارپورٹس کو ان تفصیلات کے مطابق بنایا جانا چاہیے۔ ان شرائط، تفصیلات اور معلومات کے لیے کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں، آپ کو ورجینیا کے مجموعہ رہائشی قوانین و ضوابط سے رجوع کرنا چاہیے۔ مجموعہ قوانین و ضوابط کی کتابیں آن لائن ملاحظہ کی جا سکتی ہیں یا ویب سائٹ iccsafe.org پر انٹرنیشنل کوڈ کونسل سے خریدی جا سکتی ہیں۔ اس دستاویز کی ایک کاپی جاب سائٹ پر ہونی چاہیے اور ہر معائنہ کے دوران انسپکٹر کو فراہم کی جانی چاہیے۔



فیئر فیکس کاؤنٹی، ورجینیا کارپورٹ انکلوژر کی مخصوص تفصیلات

فہرست مطالب



- 3..... سیکشن 1 ■ عمومی نوٹس
- 3..... سیکشن 2 ■ ہنگامی فرار اور بچاؤ
- 4..... سیکشن 3 ■ فاؤنڈیشن (بنیادیں) اور فور (فرش)
- 4..... فاؤنڈیشن کیلئے شرائط
- 4..... فلورز (فرش)
- 5..... سیکشن 4 ■ دیوار کی تعمیر
- 5..... سٹنڈرڈ
- 5..... ہیڈرز
- 6..... فینشنگ (تیاری) اور شیتھنگ (حفاظتی پرت لگانا)
- 7..... سیکشن 5 ■ توانائی کے مراحل کی تکمیل
- 7..... سیکشن 6 ■ پلمبنگ
- 8..... سیکشن 7 ■ الیکٹریکل

فیئر فیکس کاؤنٹی، کاؤنٹی بھر کے تمام پروگراموں، خدمات اور سرگرمیوں میں عدم امتیاز کی پالیسی کے لیے پُر عزم ہے۔ اس معلومات کی متبادل فارمیٹ میں درخواست کرنے کے لیے 703-222-0801، ٹی۔ٹی۔وائی 711 پر کال کریں یا کسٹمر اور ٹیکنیکل سپورٹ سینٹر کو 12055 گورنمنٹ سینٹر پارک وے، سویٹ 216، فیئر فیکس، ورجینیا 22035-5504 پر خط لکھیں۔ براہ مہربانی میٹریل کی تیاری کے لیے کام کرنے کے سات دنوں کا وقت دیں۔

I ■ جنرل نوٹس


1. رہنے کی جگہوں کا رقبہ 70 مربع فٹ سے کم نہ ہو اور کسی بھی سمت میں 7 فٹ سے کم نہ ہو۔
2. چھت کی اونچائی تیار شدہ منزل سے 7 فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ بیمز، گارڈر، نالیوں یا دیگر رکاوٹیں تیار شدہ فرش کے 6 فٹ 4 انچ کے اندر تک ڈالی جا سکتی ہیں۔
3. نئے بیڈ روم میں اور بیڈ روم کے قریب سموک الارم نصب کیا جائے گا۔ نئے سموک الارمز کو آپس میں منسلک ہونا چاہیے تاکہ جب کوئی ایک الارم چالو ہو تو سب الارم بج اٹھیں۔ دھوئیں کے الارم کو بیٹری بیک اپ کے ساتھ پارڈ وائرڈ (مستقل طور پر منسلک) ہونا چاہیے (اگر کوئی بیڈ روم اور گھر گیس سے چلنے والے آلات سے لیس ہے تو بیڈ روم کے
4. ملحقہ گیراج اور ملحقہ رہائشی جگہوں کے درمیان دروازے 1% - 3 انچ ٹھوس لکڑی یا اسٹیل کور دروازے پر مشتمل یا 20 منٹ کے فائر ریٹنڈ دروازے پر مشتمل ہونا چاہیے۔
5. منسلکہ گیراج اور ملحقہ رہائشی جگہ کے درمیان یا گیراج کی طرف دیواروں پر 1/2 انچ سے کم کا جپسم بورڈ نہیں ہونا چاہیے یا اس کا مساوی جپسم بورڈ لگایا جانا چاہیے۔ ونڈو اوپننگ اور باسانی آگ پکڑنے والی چیزوں جیسے وینائل سے لپائی (سائٹنگ) کی اجازت نہیں ہے۔

2 ■ ہنگامی صورتحال میں بچ نکلنا اور جان بچانا

جہاں ضرورت ہو۔ نئے بیڈ روم کے لیے باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی یا دروازے کی شکل میں ہنگامی فرار اور بچاؤ اوپننگ (راستہ) رکھنا ضروری ہے۔

اوپننگ بنانے کی شرائط ہنگامی فرار اور بچاؤ کی اوپننگ بنانے کیلئے ذیل شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے۔

- مخصوص ونڈو اوپننگ بنانے کی شرائط کیلئے خاکہ [دیکھیں۔
- تمام دروازے اور کھڑکیوں کو چابی یا کسی ٹول کی مدد کے بغیر اندر سے استعمال کیے جانے کے قابل ہونا چاہیے۔
- اوپننگ کا کم از کم 5.0 مربع فٹ ہونا ضروری ہے۔
- کھڑکیوں کی سیل کا تیار شدہ فرش سے 44 انچ یا اس سے کم اوپر ہونا ضروری ہے۔




خاکہ 1: ہنگامی فرار اور ریسکیو کیلئے اوپننگ


3 ■ فاؤنڈیشن اور فلور (بنیادیں اور فرش)

فاؤنڈیشن کیلئے شرائط


کارپورٹ کے ارد گرد تمام بیرونی دیواروں کو مسلسل 24 انچ گہرائی تک کنکریٹ سے بھری ہوئی بنیادوں کا سہارا دیا جانا چاہیے۔ بذریعہ خاکہ 2 دیکھیں۔ کارپورٹ کو رہائشی جگہ میں احاطہ کرتے وقت سلیب کی انسولیشن کی شرائط کے لیے خاکہ 6 اور صفحہ 7 دیکھیں۔



خاکہ 2: CMU فاؤنڈیشن آپشن




خاکہ 3: مخصوص فوٹنگ/سلیب کی تفصیلات




خاکہ 4: انڈرپیننگ کی مخصوص تفصیلات

فلورز (فرش)

کارپورٹ کو گیراج میں تبدیل کرتے وقت، فرش کی ڈھلان گیراج کے دروازے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ کارپورٹ انکلوژر کے ساتھ منسلک تمام نئی سلیبوں میں 3,500 پاؤنڈ فی مربع انچ کی کنکریٹ کمپریشن طاقت ہونی چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے خاکہ 5 دیکھیں۔ تعمیر شدہ فرشوں کا دکھائی گئی شرائط پر پورا کرنا ضروری ہے خاکہ 6۔ کارپورٹ سے رہائشی جگہ میں تبدیل ہونے والی جگہ پر تمام سلیبوں کی اوپری سطح پر واٹر پروفنگ سیلنٹ لگائیں۔



خاکہ 5: مخصوص آن گریڈ نئی سلیب



خاکہ 6: مخصوص تیلر کیا ہوا فرش

4 ■ دیوار کی تعمیر

سٹنڈز

سٹنڈز یوٹیلیٹی گریڈ یا اس سے بہتر ہو سکتے ہیں، جو سینٹر سے 16 انچ کے فاصلہ پر لگے ہوئے ہوں (جیسم بورڈ فنشز کے لیے 24 انچ تک کے وقفے کی اجازت ہے) اور انکی کسائی ہر ٹیبل 1 کے مطابق ہونی چاہیے۔ دیواروں پر سنگل پریشر ٹریٹڈ ہاٹم (زیریں) پلیٹ اور ایک ڈبل ٹاپ پلیٹ ہوگی۔ نان لوڈ بینرنگ دیواروں میں سٹنڈز کو خاکہ 7 کے مطابق نوچ یا ڈرل کیا جا سکتا ہے۔

ٹیبل 1: مضبوطی سے کنسے کاشیوں

کنکشن	کیل لگانے کا طریقہ	فاستنر (کسنا/کسائی)
ٹاپ پلیٹ یا ہاٹم پلیٹ ¹ سے لیکر اسٹنڈ	ٹوئے نیل	16d-3 کے باکس (3/8" ضرب 0.135") یا 8d-4 کے باکس (1/2" ضرب 0.113")
	یا اینڈ نیل	16d-3 کے باکس (3/8" ضرب 0.135") یا 16d-2 کے عام (3/8" ضرب 0.162")
ہاٹم پلیٹ سے فلور تک	فیس نیل	16 ڈی کنکریٹ کے کیل (3/8" ضرب 0.135") @ 16" o.c.
ہیڈر سے جیک کے سٹنڈ کیلئے (دیکھیں خاکہ 8)	ٹوئے نیل	4-(2 1/2" x 0.113") 8d ہیڈر کے ہر طرف ہر سرے پر

¹ زیریں پلیٹ کے فاسٹنرز کو ہاٹ ٹیپڈ گالونائزڈ کرنے (جستی پرت چڑھانے) درکار ہے۔

ہیڈرز

ہیڈرز ہر خاکہ 8 کے مطابق اور سائز ہر ٹیبل 2 کے مطابق فریم کیے جائیں گے۔ دو پلائی ہیڈرز کو 16d کے عام (3/8" ضرب 0.162") فیس نیلز کا استعمال کرتے ہوئے سینٹر میں 16 انچ، یا 16d کے باکس (3/8" ضرب 0.135" x) فیس نیلز کو سینٹر میں 12 انچ پر، اوپری اور نیچلے کناروں پر ایک ساتھ مضبوطی سے اوپر تلے لگایا جائے گا۔

قريب كوئى دروازہ يا كهڙكى مطلوب هو تو اس پينل كو ڪونه سے زياده سے زياده 10 فٽ ڪے اوڀر شروع ڪيا جا سکتا هے۔ اڱر ڪارپورٽ ڪو ڱيراج ميں بنا ربه ٻيں تو، ڱيراج ڪے دروازے ڪے ٻر طرف ڪم از ڪم 2 فٽ ڪا ٿهوس حفاظتي ٻرت والا پينل هونا چاڀيے۔

5 ▪ ٽولٽي ڪے مراحل ڪي ٽڪميل


ربانئى جڱه ميں تبديل هونے والى ڪارپورٽس ڪا انسوليشن اور فينيئسٽريشن ڪي شرائط ٻر پورا اترنا ضرورى هے جيسا ڪهٽيبل 3 ميں دکهايا ڱيا هے۔

ٽيبل 3: آر ويلوز، يو فيڪٽر اور سولر بيٽ ڱين ڪو آفيشنيٽ (شمسى ٽولٽي سے حاصل هونے والى گرمى ڪے عدى س) ڪي شرائط

لوڪيشن	آر- ويليو	يو- فيڪٽر	ايس- ايچ- جى- سى (سولر بيٽ ڱين ڪو آفيشنيٽ) (صرف كهڙكى)
كهڙكى/دروازه	-	0.35	0.40
چهت ڪا روشن دان (چهت سے آنے والى روشنى)	-	0.60	0.40
سيلنگ (اندرونى چهت)	38	-	-
ديوار	15 ²	-	-
بلٽ اپ فلور (تيار شده فرش)	13	-	-
ڱريڊ ¹ ٻر سليب	10	-	-

¹ سليب آن ڱريڊ ڪو گرمى ڪے نقصان سے بچانے ڪے ليے انسوليشن فراهم ڪي جاني چاڀيے؛ ديكهينخاڪه 9۔

سٽنڙ ڪے درميان² R-13 ڪي وال انسوليشن ڪے علاوه ديوار ڪے بيرونى حصے ٻر R-1 ڪي لڱاتار انسوليشن ڪا استعمال R-15 ڪي وال انسوليشن ڪے بدلے ميں ڪيا جا سکتا هے۔



خاڪه 9: سليب آن ڱريڊ انسوليشن ڪي شرائط

(انسوليشن ڪو سليب ڪے ڪنارے سے عمودى اور/يا افقى طور ٻر ڪل 24 انچ لمبائى ٽڪ ٻهلا هوا جياڀيے۔)

6 ▪ پلمبنگ

شاورز۔ شاورز اور شاور ڪمپارٽمنٽ ڪو درج ذيل شرائط ٻر پورا اترنا چاڀيے۔

- شاور ڪمپارٽمنٽس ڪا ڪم از ڪم ڪل رقبه 900 مربع انچ اور ڪسى بهى سمت ميں ڪم از ڪم 30 انچ ڪا هونا ضرورى هے۔
- شاور ڪمپارٽمنٽ ڪا ڪم از ڪم طول و عرض 25 انچ هوسکتا هے بشرطيكه يه 1,300 مربع انچ ڪا ڪراس سيڪشن ايريا برقرار ركهے۔

• شاور ڪے قبضے والے دروازے ٻاهر ڪي طرف ڪهانه چاڀئيں۔

• تمام شيشے جو شاور ڪے ارد گرد احاطه ڪيے هئے هتے ٻيں انهيں سيفٽي ڱليزڊ هونا چاڀيے۔

• شاور ڪنٽرول والوز 120 ڏڱرى فارن هائيٽ گرم پانى ڪي حد ڪے ساٿه (ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16) ڪے مطابق) ڱلنے سے بچانے ڪي صلاحيت ڪے حامل هونے چاڀئيں۔

فڪسچر ڪليئرئسز: ٿوائلٽ، سنڪ اور شاورز ڪي ڪم از ڪم منظورى ذيل ڪے مطابق هوني چاڀيے۔

- سنڪ اور بيت الخلاء ڪے سامنے 21 انچ۔
- شاور سٽال اوپننگ ڪے سامنے 24 انچ۔
- دو ملحقه سنڪ ڪے درميان 4 انچ۔
- ايڪ سنڪ اور ٿوائلٽ ڪے درميان 4 انچ۔
- ايڪ سنڪ اور ديوار ڪے درميان 4 انچ۔
- سنڪ اور باٿه ٿب ڪے درميان 2 انچ۔
- ٿوائلٽ ڪي سنٽرلائن سے ملحقه فڪسچر يا ٻر طرف ديوار ٽڪ 15 انچ ڪليئرئس۔

ڏرين ڪا سائز: فڪسچر ڏرين ڪا سائز نيچے ديے ڱئے طول و عرض ڪے مطابق هونا چاڀيے اور اس ميں اسٽرينر اور سٽاپر لڱا هونا چاڀيے۔

ٹیبل 4: ٹرین کا کم از کم سنز

ڈانیا میٹر، انچوں میں	فکسچر
1/4	باتھ روم کا سنک
1/2	باتھ ٹب
1/2	سنک (باتھ روم کے علاوہ)
1/2	لانڈری کے ٹب
1/2	شاؤر

7 • الیکٹریکل

- برانچ سرکٹس۔ برانچ سرکٹس کو نیچے دی گئی شرائط پر پورا اترنا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے ٹیبل 5 دیکھیں۔
- عام استعمال جیسے کہ لائٹنگ اور آؤٹ لیٹس کے لیے 15 سے 20 ایمپیئر ریٹئیڈ برانچ سرکٹ استعمال کریں۔
 - ایک "پلگڈ ان" الیکٹریکل ڈیوائس کو سرکٹ کی درجہ بندی کے 80 فیصد سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے۔
 - ہارڈ وائرڈ ایپلائنسز یا سازوسامان کو عام استعمال کے سرکٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ اس کی درجہ بندی سرکٹ کی درجہ بندی کے 50 فیصد سے زیادہ نہ ہو۔
 - برانچ سرکٹس جو بیڈ روم کے آؤٹ لیٹس کو سنبھالتے ہیں ان میں آرک فالٹ/اوور کرنٹ سرکٹ انٹریپٹرز کمبینیشن کے سرکٹ بریکرز ہونے چاہئیں۔

ٹیبل 5: برانچ سرکٹ کی شرائط

سرکٹ ریٹنگ (درجہ بندی)			سرکٹ کا ایلیمنٹ
30 ایمپئیر	20 ایمپئیر	15 ایمپئیر	
10	12	14	کنڈیکٹر کا کم سے کم سائز
30	20	15	بریکر کا زیادہ سے زیادہ سائز
30	20 یا 15	15	آؤٹ لیٹس کی ریٹنگ
30	20	15	زیادہ سے زیادہ لوڈ

لائٹنگ کی شرائط لائٹس کا نیچے دی گئی شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے۔

- ہر کمرے اور دالان میں کم از کم ایک سوئچ شدہ لائٹ فراہم کی جائے۔ ما سوائے باتھ رومز اور دالان کے، کسی بھی سوئچ شدہ آؤٹ لیٹ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی سوئچ شدہ آؤٹ لیٹ مطلوبہ آؤٹ لیٹ میں شمار نہیں ہو سکتا۔
- ہر واک ان الماری میں کم از کم ایک سوئچ یا پُل چین لائٹ فراہم کی جانی چاہیے۔ کپڑوں کی الماریوں میں نصب فکسچر کسی سطح یا طاق میں نصب ہوں، مکمل طور پر بند ہوں یا مکمل طور پر بند لیمپ کے حامل LED فکسچر ہوں، سطح پر نصب ہوں یا طاقت میں لگے ہوئے فلوروسینٹ فکسچر ہوں، اور سطح پر نصب کیے جانے والے فلوروسینٹ یا LED فکسچر ہوں جن پر درج ہو کہ وہ خاص طور پر الماری کے استعمال کے لیے ہیں۔ کلینرنس کی شرائط کے لئے دیکھیں ٹیبل 6۔


ٹیبل 6: سٹوریج ایریا 1، 2 کے لیے کلوزڈ لائٹ فکسچر کی کلینرنس

فکسچر کی قسم	لوکیشن	فلوروسینٹ بلب، انچوں میں	دمکتی ہوئی لائٹ اور ایل۔ ای۔ ڈی بلب، انچوں میں
سطح پر نصب کی جانے والی ری سیسٹ	دروازے سے اوپر دیوار یا چھت پر	6	12
	کسی بھی دیوار یا چھت پر	6	6

¹ سطح پر نصب کیے جانے والے فلوروسینٹ اور ایل۔ ای۔ ڈی بلب کو اسٹوریج والے ایریا میں لگانے جانے کی اجازت دی جاتی ہے جبکہ ان پر اس طرح کے استعمال کیے جانے کی نشاندہی کر دی گئی ہو۔
² ان ڈھکے، یا جزوی طور پر ان ڈھکے، دمکتے والے بلب کا استعمال ممنوع ہے۔

آؤٹ لیٹس۔ آؤٹ لیٹس کو نیچے دی گئی شرائط پر پورا اترنا چاہیے۔

- ضروری ہے کہ آؤٹ لیٹس چھیڑ چھاڑ کے خلاف مزاحم ہوں۔
- آؤٹ لیٹس ذیل کے مطابق رکھے جائیں گے خاکہ 10۔
- دیوار کی کم از کم لمبائی جس کے لیے آؤٹ لیٹ کی ضرورت ہوتی ہے 2 فٹ ہے۔
- آؤٹ لیٹ اسپیسنگ کے لیے نی۔ والز، ہلٹ۔ ان بارز اور دیگر فیکسڈ روم۔ ڈیوائیڈرز کو شامل کیا جانا چاہیے۔
- مخصوص ایپلائنسز کے لیے نصب شدہ آؤٹ لیٹس کو ایپلائنس کے مقام سے 6 فٹ کے اندر ہونا چاہیے۔



خاکہ 10: نمونے کے آؤٹ لیٹ کی تقسیم